

はじめに

本手順書は「macOS用常駐型インベントリ-収集エージェント（以下、Macエージェント）」を管理対象PCにセットアップする手順、プログラム環境です。  
インベントリ-収集は1時間毎に自動実行します。

1.動作環境



1	OS	macOS 10.12 (Sierra) macOS 10.13 (High Sierra)
2	CPU	Intel Core Duo相当以上
3	メモリー	512MB以上
4	HDD	5MB以上の空き容量(本体プログラム、ログファイル用)
5	ネットワーク通信	管理サーバとhttps（非SSL設定の場合はhttp）通信が行える必要があります。



2.用語の説明

	本手順書での用語	説明	備考
1	管理対象Mac	エージェントをインストールしインベントリ-情報収集を行うPC	
2	Macエージェント	自動でインベントリ-収集を行う、管理対象PCにインストールする常駐型プログラム	
3	管理サーバ	エージェントが収集したインベントリ-情報のアップロード先サーバ (LogVillageマネージャ)	

3.インストール手順

	区分		内容	備考
1	インストールパッケージを配置	1-1	「Installer_LVagent.pkg」を管理対象Macの任意の場所に配置	
2	インストール	2-1	「Installer_LVagent.pkg」ダブルクリック	

		2-2	<p>[続ける]をクリック</p> 	
		2-3	<p>[インストール]をクリック</p> 	<p>(インストール場所) /Users/Shared/LV_InventoryAGT ※インストール場所の変更は不可となります。</p>
		2-4	<p>ユーザー名、パスワードを入力し、 [ソフトウェアをインストール]をクリック</p> 	

		2-5	<p>インストールが開始されます。</p> 	
		2-6	<p>[閉じる]をクリックしインストールを終了</p> 	
3	インベントリ取得確認	3-1	<p>管理サーバにてインベントリ情報収集確認</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・（管理画面）資産管理→ハードウェア台帳画面にて、当該管理対象Macのインベントリ情報が表示されることを確認</li> </ul>	

#### 4. アンインストール手順

	区分		内容	備考
1	自動実行の無効化		<pre>sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/LV_InventoryAGT.plist</pre>	
2	エージェントを削除		/Users/Shared/LV_InventoryAGTフォルダを削除	