

LogVillage2.0 Linux&macOS用インベントリ取得シェルスクリプト実行手順書

本書は、Linux、macOS用インベントリ取得シェルスクリプトを取得対象機で実行するための手順書です。

| No. | 作業項目 | 作業内容 |
|-----|--|---|
| | 事前準備 | |
| 1 | 任意名の実行ディレクトリを作成し、 その場所へ移動 | 以下のコマンドを実行 mkdir tmp cd tmp |
| 2 | Script フォルダ内のインベントリ取得スクリプト を1で作成した実行ディレクトリへ配置 | 【Linux】LinuxInventory.sh 【macOS】macInventory.sh |
| | スクリプトを実行 | |
| 3 | スクリプトの実行権限を与える | 以下のコマンドを実行 【Linux】chmod u+x LinuxInventory.sh 【macOS】chmod u+x macInventory.sh |
| 4 | 本スクリプトを起動 | 以下のコマンドを実行 【Linux】sudo ./LinuxInventory.sh 【macOS】sudo ./macInventory.sh ※警告メッセージが表示されることがありますが、 問題ありません ※資産管理番号の入力が求められますので、任意の名 前（半角英数字・記号）を入力ください。 |
| 5 | 結果確認 | 4の実行時に指定した「資産管理番号」名のディレク トリが作成されます。 同ディレクトリ内にファイルが作成されることを確認 する |
| | スクリプトを終了 | |
| 6 | 結果取得 | 5で確認した「資産管理番号」名のディレクトリを外 部にコピー |

2019年8月7日

株式会社蒼天